

pillefyr

SMART FIRE 69/81

Højeffektivt pillefyr med automatisk kontrol og en komfortabel og moderne styring



Økonomi



Miljø



Garanti



Komfort

TEKNISK DATA

	ENHED	SF 69	SF 81
Godkendelsesklasse	-	5	5
Virkningsgrad	%	92,5%	91,5%
Nominel ydelse	kW	69	81
Ydelsesområde	kW	20,7 - 69,0	24,3 - 81,0
Bredde (silobredde)	mm	300 L - 1300	300 L - 1300
Højde (silohøjde)	mm	300 L - 1980	300 L - 1980
Dybde (silodybde)	mm	300 L - 1560	300 L - 1560
Vandmængde	liter	290	285
Røgafgang diameter udvendig/indvendig	mm	200 / 190	200 / 190
Anbefalet skorsten diameter	mm	200	200
Minimum skorstenstræk	Pa / mbar	10 - 20 / 0,1 - 0,2	10 - 20 / 0,1 - 0,2
Kedeltilslutning	inch	1¼	1¼
Maksimalt tryk	bar	3,0	3,0
Normal røgtemperatur ved maksimal ydelse	°C	95	110
Normal røgtemperatur ved minimum ydelse	°C	70	70
Maksimal kedeltemperatur	°C	85	85
Anbefalet kedeltemperatur	°C	65 - 80	65 - 80
Minimum returtemperatur kedel	°C	55	55
Silokapacitet (ca.)	liter	300	300



92,5-91,5%
varme-
effektivitet

